CAD Algérie
الشركة الجزائرية للتوزيع

الكتالوج

CONFORT

غلايات، سخانات مياه، خزانات الماء الساخن، مشعات، أنابيب متعددة الطبقات، أطواق تثبيت بالدق

6 بطاقة منتج · إصدار أكتوبر 2026

الهاتف
023 85 69 68

E-mail
marketing@cad-dz.com

WhatsApp
0778 16 82 81

التدفئة والماء الساخن



CONFORT سلسلتا EUROSTAR وMINI

غلايات جدارية تعمل بالغاز

تدفئة مركزية وماء ساخن صحي فوري، تحكم ذكي عبر Wi-Fi.

الخصائص	MINI SERIE 24 kW	EUROSTAR 28 kW	EUROSTAR 35 kW
القدرة الحرارية (المخرجة)	24.0 kW	28.0 kW	33.6 kW
المردود (القدرة الاسمية)	90 %	89 %	89 %
مجال حرارة التدفئة	30 - 80 °C	30 - 80 °C	30 - 80 °C
مجال حرارة الماء الساخن الصحي	30 - 60 °C	30 - 60 °C	30 - 60 °C
تقنية التحكم	ذكي Wi-Fi	ذكي Wi-Fi	ذكي Wi-Fi
الحماية الكهربائية	IPX4D	IPX4D	IPX4D



CONFORT 5 L / 10 L

سخان مياه بالغاز

ماء ساخن فوري ومتواصل، أمان ODS مدمج.

الخصائص	L (CNF10GN20) 10	L (CNF5GN20) 5
أقصى تدفق (ΔT 25 °C)	10 لتر/دقيقة	5 لتر/دقيقة
القدرة الحرارية	17.2 kW	8.4 kW
نوع الغاز	ميلي بار I2H-G20	ميلي بار I2H-G20
نظام الأمان	مدمج (جهاز ODS)	مدمج (جهاز ODS)
قطر مدخنة العادم	90 مم	90 مم
ربط الأنابيب	G 1/2	G 1/2



CONFORT 50 L / 80 L

سخان مياه كهربائي بخزان

ماء ساخن ثابت وآمن، تركيب جداري مبسط.

الخصائص	TEEE 50 M	TEEE 80 M
السعة	50 L	80 L
القدرة	1800 W	2000 W
الجهد / التردد	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
ضغط التشغيل	6 بار	6 بار
الأبعاد (القطر × الارتفاع)	450 × 635 مم	450 × 870 مم
الوزن فارغاً	18.90 كغ	23.90 كغ



CONFORT سلسلة 600/80

مشعات الألمنيوم

توزيع حراري سريع ومتجانس، تصميم معياري.

البيانات التقنية (لكل عنصر)	سلسلة 600/80
الارتفاع الكلي (A)	672 مم
المسافة بين المحاور (B)	600 مم
العمق (D) / العرض (C)	80 مم / 80 مم
محتوى الماء	0,39 L
وزن العنصر	1.1 كغ
القدرة (ΔT = 50 °C)	114 W
القدرة (ΔT = 60 °C)	144 W

السباكة



CONFORT أنبوب متعدد الطبقات · مغلف

أنبوب متعدد الطبقات

أنبوب متعدد الطبقات PEX-b / Al / PEX-b بقطر 16 و20 للمياه الصحية الساخنة والباردة والتدفئة.

الأقطار	البنية	أقصى ضغط تشغيل
Ø 16 وØ 20 مم	**PEX-b / Al / PEX-b**	**10 بار**
درجة حرارة الاستعمال	أقصى درجة حرارة ذروة	اللفات
95 °C أقصى كحد	**110 °C**	**100 m**

الخاصية	Ø 16	Ø 20
سماكة الجدار	2,0 مم	2,0 مم
القطر الخارجي (أدنى - أقصى)	16,0 - 16,3 مم	20,0 - 20,3 مم
القطر الداخلي (أدنى - أقصى)	11,4 - 12,3 مم	15,4 - 16,3 مم
محتوى الماء (لكل متر)	0,113 l	0,201 l
نصف قطر الانحناء دون أدوات	5 × Ø	5 × Ø
معامل التمدد الحراري الخطي	0,026 مم/م·K	0,026 مم/م·K
خشونة الأنبوب	0,007 مم	0,007 مم
درجة التشابك	> 65 %	> 65 %
طول اللفات	100 m	100 m
طول القضبان	عند الطلب	عند الطلب
سماكة العازل الأحمر والأزرق	6 مم	6 مم
سماكة العازل الأبيض	10 مم	10 مم



CONFORT أطواق تثبيت بالدق

3 مراجع

أطواق تثبيت تُثبَّت بالدق، لأنبوب واحد أو اثنين أو أربعة أنابيب.

المراجع المتوفرة
COLLIER A FRAPPE MONO
COLLIER A FRAPPE DOUBLE
COLLIER A FRAPPE QUADRE

نقاط البيع

الجزائر العاصمة - TDM / LEO
0782080020 · 0782080017 · 0782082080

الجزائر العاصمة - CAD 16 / LEO
0550838383 · 0550969696 · 028286014

الجزائر العاصمة - CAD 2 / LEO
0550606068 · 0771667723 · 0773345657

الجزائر العاصمة - GFIPH SNTP
0550444449 · 0555980907

الجزائر العاصمة - معرض LEO
0550444448 · 0778635306

الجزائر العاصمة - Fpiscine
0550202028

الجزائر العاصمة - خدمة ما بعد البيع · CONFORT · LEO EURO FLAMME
0674811164

العلمة - معرض LEO
0670191942 · 0670191943

قسنطينة - CAD / LEO
0550370614 · 0550561351

وهران - CAD وهران
0555264742 · 0555264741

وهران - معرض LEO
0770005635

الجلفة - CAD / LEO
0550060674 · 0670191943

القرارة - CAD / LEO
0555064903 · 0668516022

ورقلة - CAD / LEO
0555064903 · 0555064904

الصور والمواصفات غير ملزمة. البطاقات الكاملة والمحدّثة على موقع CAD.