CAD Algérie
Compagnie Algérienne de Distribution

CATALOGUE

CONFORT

Chaudières, chauffe-eau, cumulus, radiateurs, tube multicouche, colliers à frappe

6 fiches produits · Édition octobre 2026

Téléphone
023 85 69 68

E-mail
marketing@cad-dz.com

WhatsApp
0778 16 82 81

Chauffage & eau chaude



CONFORT Séries EUROSTAR & MINI

Chaudières murales à gaz

Chauffage central et eau chaude sanitaire instantanée, contrôle Wi-Fi intelligent.

Caractéristiques	MINI SERIE 24 kW	EUROSTAR 28 kW	EUROSTAR 35 kW
Puissance thermique (output)	24.0 kW	28.0 kW	33.6 kW
Rendement (puissance nom.)	90 %	89 %	89 %
Plage température chauffage	30 - 80 °C	30 - 80 °C	30 - 80 °C
Plage température ECS	30 - 60 °C	30 - 60 °C	30 - 60 °C
Technologie de contrôle	Wi-Fi intelligent	Wi-Fi intelligent	Wi-Fi intelligent
Protection électrique	IPX4D	IPX4D	IPX4D



CONFORT 5 L / 10 L

Chauffe-eau à gaz

Eau chaude instantanée et continue, sécurité ODS intégrée.

Caractéristiques	10 L (CNF10GN20)	5 L (CNF5GN20)
Débit max. (ΔT 25 °C)	10 L/min	5 L/min
Puissance calorifique	17.2 kW	8.4 kW
Type de gaz	I2H-G20 mbar	I2H-G20 mbar
Système de sécurité	Intégré (dispositif ODS)	Intégré (dispositif ODS)
Diamètre du conduit	90 mm	90 mm
Raccordement tuyaux	G 1/2	G 1/2



CONFORT 50 L / 80 L

Cumulus électrique

Eau chaude constante et sécurisée, installation murale simplifiée.

Caractéristiques	TEEE 50 M	TEEE 80 M
Capacité	50 L	80 L
Puissance	1800 W	2000 W
Tension / fréquence	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Pression de service	6 bar	6 bar
Dimensions (D × H)	450 × 635 mm	450 × 870 mm
Poids à vide	18.90 kg	23.90 kg



CONFORT Série 600/80

Radiateurs en aluminium

Diffusion thermique rapide et homogène, design modulaire.

Données techniques (par élément)	Série 600/80
Hauteur totale (A)	672 mm
Entraxe (B)	600 mm
Profondeur (D) / largeur (C)	80 mm / 80 mm
Contenu d'eau	0,39 L
Poids de l'élément	1,1 kg
Puissance (ΔT = 50 °C)	114 W
Puissance (ΔT = 60 °C)	144 W

Plomberie



CONFORT Tube multicouche · gainé

Tube multicouche

Tube multicouche PEX-b / Al / PEX-b Ø 16 et Ø 20 pour l'eau chaude et froide sanitaire et le chauffage.

Diamètres
Ø 16 et Ø 20 mm

Structure
PEX-b / Al / PEX-b

Pression maximale de service
10 bar

Température d'utilisation
max 95 °C

Température de pointe maximale
110 °C

Couronnes
100 m

Caractéristique	Ø 16	Ø 20
Épaisseur de paroi	2,0 mm	2,0 mm
Ø extérieur (min. - max.)	16,0 - 16,3 mm	20,0 - 20,3 mm
Ø intérieur (min. - max.)	11,4 - 12,3 mm	15,4 - 16,3 mm
Contenu d'eau (par mètre)	0,113 l	0,201 l
Rayon de courbure sans outils	5 × Ø	5 × Ø
Coefficient de dilatation thermique linéaire	0,026 mm/m·K	0,026 mm/m·K
Rugosité du tube	0,007 mm	0,007 mm
Degré de réticulation	> 65 %	> 65 %
Longueur des couronnes	100 m	100 m
Longueur des barres	Sur demande	Sur demande
Épaisseur isolant rouge et bleu	6 mm	6 mm
Épaisseur isolant blanc	10 mm	10 mm



CONFORT Colliers à frappe

3 références

Colliers de fixation à frapper pour un, deux ou quatre tubes.

Références disponibles
COLLIER A FRAPPE MONO
COLLIER A FRAPPE DOUBLE
COLLIER A FRAPPE QUADRE

Points de vente

Alger - TDM / LEO
0782080020 · 0782080017 · 0782082080

Alger - CAD 2 / LEO
0550606068 · 0771667723 · 0773345657

Alger - LEO Showroom
0550444448 · 0778635306

Alger - Service après-vente LEO · CONFORT · EURO FLAMME
0674811164

Constantine - CAD / LEO
0550370614 · 0550561351

Oran - LEO Showroom
0770005635

El Guerrara - CAD / LEO
0555064903 · 0668516022

Alger - CAD 16 / LEO
0550838383 · 0550969696 · 028286014

Alger - GFIPH SNTP
0550444449 · 0555980907

Alger - Fpiscine
0550202028

El Eulma - LEO Showroom
0670191942 · 0670191943

Oran - CAD Oran
0555264742 · 0555264741

Djelfa - CAD / LEO
0550060674 · 0670191943

Ouargla - CAD / LEO
0555064903 · 0555064904

Photos et caractéristiques non contractuelles. Fiches complètes et mises à jour sur le site CAD.